

## FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

<b>MARCA:</b>	CONDOR CARPET
<b>NOMBRE DEL MODELO:</b>	APOLO
<b>PROCEDENCIA:</b>	HOLANDA
<b>TIPO DE FIBRA:</b>	100% POLIPROPILENO
<b>TIPO DE TEJIDO:</b>	BOUCLE AB
<b>GAUJE</b>	1/10 FIBRA BOUCLE
<b>PUNTADAS</b>	160,000 1/m2 ISO 1763 .-7.5% .+10%
<b>PESO TOTAL FIBRA:</b>	360GR/M2
<b>PESO TOTAL</b>	1130GR/M2 AB +-15% , ISO 8543
<b>ANCHO DE ROLLO:</b>	4.00 MTS
<b>ALTURA DE FIBRA</b>	3.00 MM +-5%
<b>ALTURATOTAL</b>	5.00 MM +-5%
<b>BASE PRIMARIO:</b>	POLIPROPILENO TEJIDO
<b>BASE SECUNDARIO ( BACKING):</b>	AB / FELT

### CARACTERISTICAS ESPECIALES:

Anti Inflamable - Anti estática - Anti Alérgica



\* Todas las especificaciones son aproximados y están sujetos a tolerancias normales de fabricación que no exceda los estándares de calidad

## Declaración de conformidad CE

**Señores:**

**Condor Carpets b.v.**  
Randweg 14  
8061 RW Hasselt

Declarar el producto.


Está en conformidad con los requisitos de la directiva 89/106/EEC:

La Directiva de Productos de Construcción

Normas armonizadas que se apliquen

EN 14041: 2004:

Resilientes, textiles y laminados revestimientos para el suelo - Características esenciales.

Clasificación al fuego	
Resistencia al deslizamiento	